

# Emisor LPR

By Farho



FARHO, CALEFACCIÓN INTELIGENTE



Ideal para espacios reducidos, ya que su altura no supera los 350mm y esta adaptado para colocar debajo de grandes ventanales o espacios abuhardillados.

Emisor con termostato analógico



- Resistencia eléctrica blindada de 1", construida en tubo de acero inoxidable AISA-304 de bajo consumo y máximo rendimiento térmico.
- Chasis en aluminio inyectado con acabado epoxi de color blanco (RAL 9010) inalterable a la acción del tiempo y a la corrosión.
- Ideal para espacios con poca altura, ya que sólo mide 350mm.
- Fluido Farhoil de alta temperatura, que resiste desde los -40 grados.
- Limitador térmico de seguridad.
- Interruptor luminoso.
- Kit de soportes incluidos.
- Dotado de ruedas para una mayor movilidad.
- Es conforme a la nueva normativa europea Eco-Design.



**20**  
años

**GARANTÍA**  
Cuerpo

**10**  
años

**GARANTÍA**  
Electrónica

CLIMA	MUY SUAVE m2	SUAVE m2	FRÍO m2	MUY FRÍO m2	EXTREMO m2
3 ELEMENTOS	3,80	3,60	3,40	3,30	3,20
5 ELEMENTOS	5,80	5,40	5,20	5,00	4,80
9 ELEMENTOS	9,60	9,20	3,40	8,20	7,80
11 ELEMENTOS	11,60	11,00	10,40	10,00	9,60
13 ELEMENTOS	13,60	12,80	12,20	11,60	11,20

NO.	POTENCIA W	LARGO MM	ALTO MM	ANCHO MM	PESO KG
3 ELEMENTOS	330	290	350	95	5,80
5 ELEMENTOS	550	450	350	95	8,50
9 ELEMENTOS	675	770	350	95	12,70
11 ELEMENTOS	825	930	350	95	15,50
13 ELEMENTOS	975	1090	350	95	18,70

