Radiateur
LPR

By Farho

FARHO, INTELLIGENT HEATING

Idéal pour les espaces restreints, car sa hauteur ne dépasse pas 350mm et il est adapté pour être placé sous de grandes fenêtres ou des espaces voûtés.

Radiateur avec thermostat analogique

FICHE TECHNIQUE

INTELLIGENT HEATING

Résistance électrique blindée de 1”, construite en tube en acier inoxydable AISA-304 à faible consommation et à rendement thermique maximal.

Châssis en aluminium injecté avec finition époxy blanc (RAL 9010) inaltérable aux intempéries et à la corrosion.

Idéal pour les espaces de faible hauteur, car il ne mesure que 350mm.

Fluide Farhoil haute température, résistant à partir de -40 degrés.

Limiteur thermique de sécurité.

Interrupteur lumineux.

Kit de supports inclus.

Equipé de roues pour une plus grande mobilité.

Il est conforme à la nouvelle réglementation européenne Eco-Design.

15 ans

Aluminium

6 ans

Électronique

CLIMAT	TRÈS DOUX m2	DOUX m2	FROID m2	TRÈS FROID m2	EXTREME m2
3 ÉLÉMENTS	3,80	3,60	3,40	3,30	3,20
5 ÉLÉMENTS	5,80	5,40	5,20	5,00	4,80
9 ÉLÉMENTS	9,60	9,20	3,40	8,20	7,80
11 ÉLÉMENTS	11,60	11,00	10,40	10,00	9,60
13 ÉLÉMENTS	13,60	12,80	12,20	11,60	11,20

NO.	PUISSANCE W	LONG MM	HAUTEUR MM	LARGEUR MM	POIDS KG
3 ÉLÉMENTS	330	290	350	95	5,80
5 ÉLÉMENTS	550	450	350	95	8,50
9 ÉLÉMENTS	675	770	350	95	12,70
11 ÉLÉMENTS	825	930	350	95	15,50
13 ÉLÉMENTS	975	1090	350	95	18,70