Radiateur
XANA PLUS XP

By Farho

Conçu pour les hôtels et les hébergements ruraux. La direction peut contrôler entièrement l'émetteur grâce aux solutions domotiques FARHO, offrant ainsi au client des fonctions de commande limitées.

FICHE TECHNIQUE

Thermostat numérique programmable et domotique.

Interrupteur non lumineux de coupure générale.

Limiteur thermique de sécurité.

Double carénage latéral.

Double sonde, électronique et NTC.

Puissance de 330 à 1430W.

Kit de supports muraux, intégré.

Châssis en aluminium injecté avec finition époxy de couleur blanche inaltérable aux intempéries et à la corrosion.

Résistance électrique blindée de 1”, construite en tube en acier inoxydable AISI-304 à faible consommation et à rendement thermique maximal.

Fluide thermique FARHOIL haute température, résistance de -40oC à 330oC. haute conductivité thermique et faible pression de vapeur, spécialement développé pour les émetteurs thermiques FARHO.

INTELLIGENT HEATING

15 ans

Aluminium

6 ans

Électronique

CLIMAT	TRÈS DOUX m2	DOUX m2	FROID m2	TRÈS FROID m2	EXTREME m2
3 ÉLÉMENTS	6,6	6,2	6,0	5,6	5,4
5 ÉLÉMENTS	10,0	9,4	9,0	8,4	8,0
7 ÉLÉMENTS	13,2	12,6	12,0	11,4	10,8
9 ÉLÉMENTS	16,6	15,8	15,0	14,2	13,6
11 ÉLÉMENTS	20,0	18,8	18,0	17,0	16,2
13 ÉLÉMENTS	23,2	22,0	21,0	20,0	19,0
15 ÉLÉMENTS	26,6	25,2	24,0	22,8	21,8

NO.	PUISSANCE W	LONG MM	HAUTEUR MM	LARGEUR MM	POIDS KG
3 ÉLÉMENTS	330	370	590	95	7,60
5 ÉLÉMENTS	550	530	590	95	11,50
7 ÉLÉMENTS	770	690	590	95	15,58
9 ÉLÉMENTS	990	850	590	95	19,60
11 ÉLÉMENTS	1.210	1.010	590	95	23,50
13 ÉLÉMENTS	1.430	1.170	590	95	27,60
15 ÉLÉMENTS	1.650	1.330	590	95	31,70